

Tlakové expanzní nádoby SM



Vlastnosti

Podle směrnice PED 97/23/ES
Výměnná EPDM membrána
Provozní teplota: -10/ +100 °C
Provozní tlak: 10 barů
Přednastavený tlak viz tabulka

Použití

Vhodné pro zásobování užitkovou vodou
Tlakové nádoby pro domácí vodárnu
Udržování stálého tlaku v rozvodu vody

Typ nádrže	Název modelu	Nastavený přetlak (bar)	Výška	Průměr	Připojení	Ceníková cena bez DPH	Obrázek
			(mm)	(mm)			
Vertikální, bez nožiček	SM-V 35	3	470	380	1"	1 280	
Horizontální	SMH 24	1,5	470	280	1"	834	
Horizontální	SMH 50	1,5	620	380	1"	2 232	
Horizontální	SMH 60	1,5	670	380	1"	2 712	
Horizontální	SMH 80	1,5	720	430	1"	3 114	
Horizontální	SMH 100	1,5	800	460	1"	4 230	
Vertikální	SM 50	4	750	380	1"	2 322	
Vertikální	SM 60	4	810	380	1"	2 868	
Vertikální	SM 80	4	960	430	1"	3 162	
Vertikální	SM 100	4	990	460	1"	4 380	