

Frekvenční měnič s displejem

PUMPA DRIVE

Moderní a komfortní řešení pro automatický provoz čerpadel s regulací na konstantní tlak. Použitím frekvenčního měniče dosáhnete nižší energetické náročnosti systému a zajistíte si komfortní dodávku vody při konstantním tlaku. Navíc je možné indikovat různé provozní stavy a poruchy přímo na displeji frekvenčního měniče. Pro snadné nastavení a indikaci je frekvenční měnič vybaven LCD displejem.



- Vhodné pro všechny systémy zásobování vodou z vrtů, studní a nádrží
- Zajištění dodávky vody při konstantním tlaku
- Frekvenční měnič chrání čerpadlo proti běhu na sucho
- Velmi jednoduché nastavení
- Přehledný LCD displej
- Maximální pracovní teplota 40 °C
- Pro systém s FM stačí nádoba objemu do 8 l
- Stupeň krytí IP54

Model	PUMPA DRIVE 01 1,1 kW	PUMPA DRIVE 01 1,5 kW	PUMPA DRIVE 01M 1,5 kW	PUMPA DRIVE 01T 1,1 kW	PUMPA DRIVE 01T 1,5 kW
Kód	ZB00047314	ZB00047315	ZB00047316	ZB00047317	ZB00047318
Napětí - vstup	1x230 V	1x230 V	1x230 V	3x400 V	3x400 V
Napětí výstup	3x230 V (Δ)	3x230 V (Δ)	1x230 V	3x400 V	3x400 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pro motor do	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,1 kW	1,5 kW
Hmotnost	2,5 Kg	2,5 Kg	2,6 Kg	2,6 Kg	2,6 Kg
Rozměry (d x v x š)	220 x 180 x 130 mm	220 x 180 x 130 mm	220 x 180 x 130 mm	220 x 180 x 130 mm	220 x 180 x 130 mm
Max. délka kabelu	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz



SERVIS 24/7 HOD
602 737 009



VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz