



## Ponorná plastová čerpadla TP



TP 350



TP 400

### Použití:

Ponorná plastová čerpadla TP se uplatňují zejména při čerpání čistých případně částečně znečištěných vod (TP 250, TP 350) a vyčerpávání vody ze zalitých sklepů, kanálů příp. vyčerpávání bazénů. Čerpadla TP 400, TP 550 jsou určena pro čerpání znečištěné vody obsahující nečistoty do průměru 30 mm. Maximální teplota čerpané kapaliny je 35<sup>o</sup> C, dovolený rozsah pH je 6 – 9. Čerpadla nejsou určena pro nepřetržitý provoz.

### Konstrukce:

- Čerpadla v provedení 230V jsou standardně dodávána včetně plováku, síťového kabelu a vidlice pro připojení do sítě.
- Motor je suchý, chlazený okolní kapalinou.
- Rozběh motoru je zajišťován pomocí kondenzátoru.
- Motor je od hydraulického prostoru chráněn mechanickou ucpávkou.
- Max. ponor čerpadel je 5 – 7 m v závislosti na typu čerpadla.


### Materiálové provedení:

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - hřídel             | - korozi vzdorná ocel  |
| - těleso motoru      | - nerez ocel ČSN 17240 |
| - oběžné kolo        | - noryl                |
| - těleso čerpadla    | - polypropylen         |
| - sací kus           | - polypropylen         |
| - víko čerpadla      | - polypropylen         |
| - mechanická ucpávka | - C/CE                 |




TP 250

Rozměry	310 x 230 mm	Dopravní výška	6,5 m
Hmotnost	3,8 kg	Dopravní množství	Max. 100 l/min
Výtlačné hrdlo/ Hadice DN	DN 25, 32 G1"	Průchodivost oběžného kola	5 mm
Napětí/Kmitočet	230V/50Hz	Výkon motoru Proud	250 W 1,2 A




TP 350

Rozměry	310 x 230 mm	Dopravní výška	Max. 8 m
Hmotnost	4,4 kg	Dopravní množství	Max. 130 l/min
Výtlačné hrdlo/ Hadice DN	DN 25, 32 G1"	Průchodivost oběžného kola	5 mm
Napětí/Kmitočet	230V/50Hz	Výkon motoru Proud	350 W 1,7 A




TP 400

Rozměry	355 x 230 mm	Dopravní výška	Max. 5 m
Hmotnost	4,5 kg	Dopravní množství	Max. 130 l/min
Výtlačné hrdlo/ Hadice DN	DN 25, 32 G1"	Průchodivost oběžného kola	30 mm
Napětí/Kmitočet	230V/50Hz	Výkon motoru Proud	400 W 1,7 A



TP 550

Rozměry	355 x 230 mm	Dopravní výška	Max. 6 m
Hmotnost	4,6 kg	Dopravní množství	Max. 160 l/min
Výtlačné hrdlo/ Hadice DN	DN 25, 32 G1"	Průchodivost oběžného kola	30 mm
Napětí/Kmitočet	230V/50Hz	Výkon motoru Proud	550 W 2,5 A



ČERPADLA KOPRO s.r.o.  
Mostkovice 232  
798 02 Mostkovice  
tel./fax 582 362 752  
www.kopro.cz

Váš prodejce